

YÜKSEKLİK MİHENGİRİ (Z5)

Özellikler

- *700 mm ölçüm aralığına sahip mihengir
- *Kullanımı çok kolay
- *Elektronik ayarlanan ölçüm kuvveti
- *Manuel veya motorlu hareket
- *400 mm ye kadar proplar
- *Çok çeşitli aksesuarlar
- *Alet gerektirmeyen tüm ayarlar
- *Termal Printer (926.1830) kullanma imkanı
- *Pil ömrü: 12 saat
- *RS 232 ve USB arayüz
- *Kolay balans ayar sistemi
- *Değiştirilebilir uç tutucu ve uç.
- *İlave Uç tutucu
- *Kullanıcı dostu gösterge
- *Ölçüm El Çarkı
- *Üzerinde fonksiyon ve hava yastığı düğmeleri ile yatay hareket el çarkı
- *Döküm taban

- *Otonomi (h): 12
- *Bağlantılar: USB / RS232
- *Hava Yastığı
- *PC ile programlama
- *Sıfırlama
- *Min/Maks/Delta
- *PRESET Fonksiyonu
- *Çap ve Merkezlerin aynı anda gösterimi
- *Kalınlık,seri ve yükseklik ölçümleri
- *Manuel ve Motorlu kumanda
- Yukardaki değerler ISO 13225'e göre standart uçla elde edilmiştir.



Yükseklik Ölçümü



Çap Ölçümü



MIN/MAKS/DELTA ölçümü



Kod No.	Ölçüm aralığı (mm)	Uzatma ile Ölçüm aralığı (mm)	Hata sınırı (µm)	Tekrarlanabilirlik (µm)	Maks. Çözünürlük (mm)	Ön Düzlem Sapması (µm)	Ölçüm Kuvveti (N)
936.0700	711	1023	2.5 + L/300	2	0,001	8	0,75 / 1,5

Temel Cihaz

- *Teknik özelliğe uygun cihaz
- *Koruma kılıfı
- *Şarj ünitesi(904.4200) /01/03/04/05)
- *Ruby bilya uç Ø 4 mm
- *Kalibrasyon sertifikası
- *Kullanım talimatı

