



#### Özellikler:

- \*Sağlam Gövde
- \*Suya ve yağa karşı dayanım
- \*Standart fonksiyonlar, mm/inç dönüşümü, preset, ölçüm yönü
- \*Otomatik çalışma ve uyku moduna geçme özelliği, mutlak değer sistemi
- \*Model Tip: Standart
- \*S-Bağlantı: Yakın/Güç  
USB / RS232 / Wireless
- \*PC ile programlama
- \*Standart fonksiyonlar: mm/inch, preset (max 999.999), direction of measurement (PC ile kişiselleştirilebilir.)

#### Temel Cihaz:

- \*Teknik Özelliklere uygun cihaz
- \*Lityum pil CR2032 dahil
- \*Kullanma Talimatı
- \*0.001 cihazlar için Kalibrasyon Sertifikasyonu.

Ölçüm Kuvveti	S 12.5	S 25	S 50
Standard N	0.65 - 0.90	0.65 - 1.15	1.4 - 2.9
Low* N	0.4 - 0.55	0.45 - 0.9	---
High* N	1.0 - 1.6	0.9 - 1.8	---

\*Ölçüm mili gidiş yönünde tolerans  $\pm$  %20

Kod No.	Ölçüm aralığı (mm)	Çözünürlük (mm)	Hata sınırı ( $\mu$ m)	Tekrarlanabilirlik ( $\mu$ m)
805.1201	12.5	0.01	10	2
805.1301	12.5	0.001	4	2
805.1401	25	0.01	10	2
805.1501	25	0.001	5	2
805.1601	50	0.01	10	2
805.1621	50	0.001	7	2

A (mm)	B (mm)	C (mm)
56.7	66.1	36.6
56.7	66.1	36.6
69.4	79	49.4
69.4	79	49.4
121	142	88
121	142	88

