

DİJİTAL KOMPARATÖR SAATLERİ (S Dial WORK PLC)

Özellikler:

- *PLC bağlantı göstergesi
- *0.001 mm'ye kadar çözünürlük
- *Sağlam gövde
- *Su ve soğutma sıvısına dayanıklı
- *Konfigüre menu imkanı veren yeni teknoloji
- *Geniş Fonksiyon seçme imkanı (Min, Maks, Delta, Tolerans, Preset vs)
- *4 µm'a kadar maks hata
- *MODBUS/ASCII/ORBIT ile uyumlu

Veri Çıkışı: PLC kablo/RS232

(proximity) ve RS 485 (kablo) uyumlu.

Veri: RS 485 uyumlu / Şarj 1/256

(Protokol MODBUS, ASCII veya

ORBIT),

Bağlama: Ø 8 h6, değiştirilebilir M 2.5

uç,

Standart Fonksiyonlar: (PC

vasıtasıyla özelleştirilebilir) mm/inç,

Ref I / II, preset (maks. 999.999)

min/maks, delta, tolerans, çözünürlük,

ölçüm yönü, tuş kilidi

Temel Cihaz:


- *Teknik Özelliklere uygun cihaz
- *PLC kablo + bağlayıcı dahil
- *Kullanım Klavuzu
- *Kalibrasyon Sertifikası



PLC



Bağlayıcı



PLC

IP54

IP67

WATER RESISTANT

A (mm)	B (mm)	C (mm)	D (mm)
56.7	66.1	50.5	36.6
56.7	66.1	50.5	36.6
69.4	78.5	50.5	49.4
69.4	78.5	50.5	49.4

Kod No.	Ölçüm aralığı (mm)	Çözünürlük (mm)	Hata sınırı (µm)	Tekrarlanabilirlik (µm)	Ölçüm Kuvveti (N)	Koruma Sınıfı
805.7301	12.5	0.001	4	2	0.65 - 0.9	IP67
805.7201	12.5	0.01	10	2	0.65 - 0.9	IP54
805.7501	25	0.001	5	2	0.65 - 1.15	IP67
805.7401	25	0.01	10	2	0.65 - 1.15	IP54

