



Komparatör Saatleri

Kod No.	Ölçüm Aralığı (mm)	Çözünürlük (mm)	Ağırlık (kg)
FM-10	25	0,001	9

Uygulanan Komparatörler ve Uluslararası Standartlar

0,01 mm Komparatörler	JIS B 7503
0,01 mm Komparatörler (20 mm)	JAMS 2001
0,001 mm Komparatörler	JIS B 7503
Küçük kadranlı Komparatörler	JAMS 2001
Salgı komparatörleri	JIS B 7533
Dik Komparatörler	-
Silindir Komparatörleri	JIS B 7515
Küçük çaplı delikler için Silindir Komparatörleri	JAMS 2009

Özellikler:

*FM-10; komparatör saatlerinin, salgı komparatörlerinin, dik komparatörlerinin hassasiyetini kontrol etmek için kullanılan kalibrasyon cihazlarıdır.

*Aşağıdaki listede görülen saatlerin hassasiyeti çeşitli ünitelerin kombine hale getirilmesi ile ölçülebilir.

*400-600 Silindir Komparatörleri için opsiyonel olan ZY-095 gereklidir.

*Mikrometre kafası kullanıldığında;

- Hatve 0.5 mm
- Ölçüm aralığı 25 mm
- Çözünürlük 1 µm
- Cihaz hatası ± 1 µm



Salgı Komparatörleri



Dik Komparatör



Silindir Komparatörleri