

Özellikler:

- *20 mm'ye kadar küçük parçaların kolay ve hızlı ölçümü için tasarlanmış dikey ölçüm tablası
- *Ölçüm mili lineer bilyalı yatak klavuz
- *Ölçülen değerler hem 0.1 µm çözünürlükle ölçüm aralığı 12.5 mm ye kadar bir Sylvac dijital gösterege ile hemde bir dijital gösteregeye bağlanabilen bir Sylvac ölçüm probu P10 (P10L) ile elde edilebilir. Gösterege ünitesi/ölçüm probunun birlikte kullanımı ile toplamda 0.6 µm çözünürlük ve 0.2 µm tekrarlanabilirlik elde edilir.
- *Bu tabla çeşitli uç tipleri ve farklı XYZ ölçüm tablaları ile birlikte kullanılabilir.

Temel Cihaz

- *Teknik özellikler uygun cihaz
- *Kullanma klavuzu
- *Ölçüm Uçları Ø 1.5 mm veya Ø 5 mm (modele bağlı)
- *Alyan anahtarlar 2 ve 2.5 mm
- *Toza karşı örtü



Kod No.	Model	Ölçüm Aralığı (mm)	Ayarlanabilen Ölçüm Kuvveti (N)	Maks. Hata (µm)	Ölçüm Yönü	Ağırlık (kg)
808.1216	PS15BV	10	0.3 - 1.0	Prob P10: 0.6 µm /	Yatay	1,8
808.1218	PS15BV +	10	0.3 - 1.0	Komparatör Saati S_Dial: 1.6-3µm	Yatay	1,8

