

Özellikler:

- *0.8 mm ile 12.5 mm arası iç boyutların ölçümü için 3 noktalı olarak tasarlanmıştır
- *Entegre Bluetooth Akıllı veri aktarımı
- *Talebe göre özel parçaların ölçümü için özelleştirilebilir (teknik resim gerekir)
- *Elektriksel fonksiyon ile çapın kesim hesaplanmasına dayanan 3-nokta ölçümü
- *Ölçüm aralığının Min ve Max ölçülerine uygun iki ayar halka master ile kalibrasyon
- *Z ekseninde (yükseklik) ince ayara uygun tabla, pozisyon 0-3 mm olarak komparatörle ayarlanır
- *Ayarların ölçüm kuvveti
- *LED tolerans gösterimi
- *Veri çıkışı USB, Proximity veya BT
- *Set muhtevası:Entegre uçlarla PS16V2P25 ölçüm tablası, tabla, uçlar ve 2 adet ayar halka master

Temel Cihaz

- **Teknik Özellikler uygun cihaz
- *Kullanma Klavuzu
- *Lityum Pil CR2477 dahil
- *Lityum Pil CR2032 için adaptör
- *Kalibrasyon Sertifikası
- *Uç ve tabla dahil
- *Mini komparatör saati ve 2 adet ayar halka master
- *Toza karşı örtü



Built-in
Bluetooth
SMART



A (mm)	B (mm)
232	60
232	60
232	60
232	60
232	60

Kod No.	Maks. Kapasite C (mm)	Maks. Hata (µm)	Tekrarlanabilirlik (µm)	Çözünürlük (µm)	Ayarlanabilen Ölçüm Kuvveti (N)	Uç Kilitleme Boyutu (mm)	Ağırlık (kg)
808.1335	Ø0.8-1.3	1,5	0,2	0,1	0,1 - 0,6	Ø 1.5	4,1
808.1336	Ø1.3-2.5	1,5	0,2	0,1	0,1 - 0,6	Ø 1.5	4,1
808.1337	Ø2.5-4.0	1,5	0,2	0,1	0,1 - 0,6	Ø 1.5	4,1
808.1338	Ø4.0-8.0	1,5	0,2	0,1	0,1 - 0,6	Ø 1.5	4,1
808.1339	Ø8.0-12.5	1,5	0,2	0,1	0,1 - 0,6	Ø 1.5	4,1

