

DİJİTAL TORK ANAHTARI (YDE6 Serisi)

Özellikler:

- *Tork ayarı, birim ayarı, mod ayarında dahil standart fonksiyonlar.
- *Hem saat yönünde (CW) hem de saat yönünün tersinde (CCW) işlev görür.
- *LCD ekranda N-m, ft-lb, in-lb ve kg-cm ölçümlerini görebilme.
- *Sesli ve görüntülü uyarı.
- *Uygulamaya öncesi kolay ayarlanabilirlik ve kurulum.

12 yan LED

- *Yeşil LEDler hedef tork değerine yaklaşıldığını gösterir.
- *Kırmızı LEDler hedef tork değerine ulaşıldığını gösterir.



ÖN



YAN

Avantajları

- *LCD ekran görünmeyecek şekilde kullanılırken, 12 LED kullanıcıya kullanım kolaylığı sağlar.
- *Ledlerin yandan görünmesi kullanıcının uzun süre kullanımda yaralanma şansını azaltır. (Uzanıp ekranı kontrol etmeye gerek kalmaz).
- *Küçük alanlarda kullanım kolaylığı sağlar.
- *Sesli ortamlarda kullanıcı açısından kolaylık sağlar.



Model	YDE6-500BN	YDE6-850BN
Kod No.	550-34500	550-34850
Hassasiyet	CW: ±2.5% CCW: ±3.5%	CW: ±2.5% CCW: ±3.5%
Max. Tork	500 N-m / 368.7 ft-lb 4424 in-lb / 5102 kg-cm	850 N-m / 626.8 ft-lb 7521 in-lb / 8674 kg-cm
Tork Ölçüm Aralığı	25~500 N-m / 18.4~368.7 ft-lb 211~4424 in-lb / 255~5102 kg-cm	42.5~850 N-m / 31.3~626.8 ft-lb 376~7521 in-lb / 434~8674 kg-cm
Garanti edilen Hassasiyet Aralığı	100~500 N-m / 885~4424 in-lb	170~850 N-m / 1504~7521 in-lb
Çözünürlük	0.1 N-m / 0.1ft-lb 1 in-lb / 1 kg-cm	0.1 N-m / 0.1 ft-lb 1 in-lb / 1 kg-cm
LED	12 LED (4 Red + 8 Green)	12 LED (4 Red + 8 Green)
Kullanım Modu	Peak hold / Track	Peak hold / Track
Birim Seçimi	N-m, in-lb, ft-lb, kg-cm	N-m, in-lb, ft-lb, kg-cm
Uzunluk (mm)	950	1200
Soket (inç)	3/4	3/4
Çalışma Sıcaklığı	-10°C~60°C	-10°C~60°C
Saklama Sıcaklığı	-20°C~70°C	-20°C~70°C

Cırcırlı Kafa

Seri numaralı ürünler

Mod: En büyük değeri görebilme
Birim: N-m / in-lb / ft-lb / kg-cm
Çözünürlük: 0,1 / 1 N-m
En yüksek kuvvet kaydı

Sağlam ve dayanıklı

Parlak yan ledler ve LCD ekran

Kaymaz tutma yeri
Dış etkenlere dayanıklı

Sesli uyarı

AAA x 1
şarj edilebilir piller