



Özellikler:

- *Dijital tork değerini okuma
- * $\pm 2\%$ hassasiyet
- *Saat yönü (CW) ve saat yönü tersine (CCW) kullanım
- *En büyük değer ve sürekli değer modu seçimi
- *Önceden ayarlanabilen 9 hedef tork için sesli ve LED uyarı
- * Birim seçimi (N-m, ft-lb, in-lb, kg-cm)
- *50-250 veri saklama ve geri çağırma
- *5 dakika boşta beklemede otomatik kapanma
- *Şarj edilebilir piller ile uyumlu

Model	YDM2-006	YDM2-012	YDM2-020
Kod No.	551-14006	551-14012	551-14020
Hassasiyet	CW: $\pm 2\%$ CCW: $\pm 3\%$	CW: $\pm 2\%$ CCW: $\pm 3\%$	CW: $\pm 2\%$ CCW: $\pm 3\%$
Max. Tork	6 N-m / 4.424 ft-lb / 53.09 in-lb / 61.22 kg-cm	12 N-m / 8.85 ft-lb / 106.2 in-lb / 122.4 kg-cm	20 N-m / 14.75 ft-lb 177.0 in-lb / 204.1 kg-cm
Tork Ölçüm Aralığı	0.3~6 N-m / 0.221~4.424 ft-lb / 2.65~53.09 in-lb / 3.06~61.22 kg-cm	0.6~12 N-m / 0.44~8.85 ft-lb / 5.3~106.2 in-lb / 6.1~122.4 kg-cm	1~20 N-m / 0.74~14.75 ft-lb 8.8~177.0 in-lb / 10.2~204.1 kg-cm
Garanti edilen Hassasiyet Aralığı	1.2~6 N-m / 0.88~4.424 ft-lb / 10.6~53.09 in-lb / 12.2~61.22 kg-cm	2.4~12 N-m / 1.77~8.85 ft-lb / 21.2~106.2 in-lb / 24.5~122.4 kg-cm	4~20 N-m / 2.95~14.75 ft-lb 35.4~177.0 in-lb / 40.8~204.1 kg-cm
Çözünürlük	0.001 N-m / 0.001 ft-lb / 0.01 in-lb / 0.01 kg-cm	0.01 N-m / 0.01 ft-lb / 0.1 in-lb / 0.1 kg-cm	0.1 N-m / 0.1 ft-lb 1 in-lb / 1 kg-cm
LED	2 LED (1 Red+1 Green)	2 LED (1 Red+1 Green)	12 LED (4 Red+8 Green)
Birim Seçimi	En büyük değer / Sürekli	En büyük değer / Sürekli	N-m, in-lb, ft-lb, kg-cm
Uzunluk (mm)	N-m, in-lb, ft-lb, kg-cm	N-m, in-lb, ft-lb, kg-cm	415
Soket (inç)	207	207	1/2
Kafa Tipi	1/4	1/4	Cırcırlı
Dişli dişi	Cırcırlı	Cırcırlı	36
Pil *4	60	60	AA x 2
Çalışma Sıcaklığı	10°C~60°C	-10°C~60°C	10°C~60°C
Saklama Sıcaklığı	-20°C~70°C	-20°C~70°C	-20°C~70°C

