



YSD-05XX



YSP-05XX / YSP-4XX

**Özellikler:**

- \*Dijital olarak tork değerini okuma
- \* $\pm 1\%$  veya  $\pm 2\%$  hassasiyet
- \*Saat yönü (CW) ve saat yönü tersine (CCW) kullanım
- \*En büyük değer ve sürekli değer modu seçimi
- \*Önceden ayarlanabilen 9 hedef tork için sesli ve LED uyarı
- \*Birim seçimi (N-m, ft-lb, in-lb, kg-cm)
- \*250 veri saklama ve geri çağırma
- \*5 dakika boşta beklemede otomatik kapanma
- \*Şarj edilebilir piller ile uyumlu

\*YSD ve YSP serisi arasındaki fark tutma yeridir.

Model	YSD-05 / YSP-05		YSP-2		YSP-4	
	BN	BU	AN / AU	BN / BU	AN / AU	BN / BU
Hassasiyet	CW: $\pm 2\%$ CCW: $\pm 3\%$	CW: $\pm 2\%$ CCW: $\pm 3\%$	CW: $\pm 1\%$ CCW: $\pm 2\%$	CW: $\pm 2\%$ CCW: $\pm 3\%$	CW: $\pm 1\%$ CCW: $\pm 2\%$	CW: $\pm 2\%$ CCW: $\pm 3\%$
Max. Tork	50 cN-m 4.42 in-lb	50 cN-m 4.42 in-lb	200 cN-m 17.7 in-lb	200 cN-m 17.7 in-lb	400 cN-m 35.39 in-lb	400 cN-m 35.39 in-lb
Tork Ölçüm Aralığı	5.1 kg-cm	5.1 kg-cm	20.41 kg-cm	20.41 kg-cm	40.82 kg-cm	40.82 kg-cm
Garanti edilen Hassasiyet Aralığı	5.0~50 cN-m 0.44~4.42 in-lb	5.0~50 cN-m 0.44~4.42 in-lb	10~200 cN-m 0.88~17.7 in-lb	10~200 cN-m 0.88~17.7 in-lb	20~400 cN-m 1.77~35.39 in-lb	20~400 cN-m 1.77~35.39 in-lb
Çözünürlük	0.51~5.1 kg-cm	0.51~5.1 kg-cm	1.02~20.41 kg-cm	1.02~20.41 kg-cm	2.04~40.82 kg-cm	2.04~40.82 kg-cm
LED	2 LED (1 Red+1 Green)	2 LED (1 Red+1 Green)	2 LED (1 Red+1 Green)	2 LED (1 Red+1 Green)	2 LED (1 Red+1 Green)	2 LED (1 Red+1 Green)
Kullanım Modu	En büyük - sürekli değer	En büyük - sürekli değer	En büyük - sürekli değer	En büyük - sürekli değer	En büyük - sürekli değer	En büyük - sürekli değer
Birim Seçimi	cN-m, in-lb, kg-cm	cN-m, in-lb, kg-cm	cN-m, in-lb, kg-cm	cN-m, in-lb, kg-cm	cN-m, in-lb, kg-cm	cN-m, in-lb, kg-cm
Uzunluk (mm)	193 / 203	193 / 203	203	203	203	203
Soket (inç)	1/4	1/4	1/4	1/4	1/4	1/4
Çalışma Sıcaklığı	-10°C~60°C	-10°C~60°C	-10°C~60°C	-10°C~60°C	-10°C~60°C	-10°C~60°C
Saklama Sıcaklığı	-20°C~70°C	-20°C~70°C	-20°C~70°C	-20°C~70°C	-20°C~70°C	-20°C~70°C

