



CTG-210N1



CTG-210F1



Özellikler:

CTG-210N1 ile Demir dışı metallerin, CTG-210F1 ile demir esaslı malzemelerin üzerlerindeki boya ve kaplamaların kalınlıklarını ölçmek mümkündür.

Avantajları

1. Hızlı ölçüm ve geniş ölçme aralığı.
2. Yüksek hassasiyet sıfırlama kalibrasyonundan sonra 1 - 2% ölçüm hassasiyeti
3. Stabil Ölçüm sonuçları ve kolay kullanım.
4. Tüm fonksiyonlar ve veriler ekranda görüntülenir.
5. Hem laboratuvarlarda hemde sahada kullanılabilir.

Standart aksesuarlar

- Ana ünite,
- N1 veya F1 prob,
- 5 adet folyo,
- 1 adet düz plaka,
- Pil ve kullanma talimatı

MODEL	CTG-210N1	CTG-210F1
Kod No.	1150 102	1150 101
Uygulama Alanı	Demir dışı metaller (Bakır, Alüminyum, Çinko vb.) üzerine yapılan kaplamalar (cila, vernik, boya, eloksal)	Demir esaslı malzemeler (çelik, demir gibi) üzerine yapılan kaplamalar (çinko, alüminyum, bakır, kauçuk boya gibi)
Ölçüm Aralığı	0 ~ 1250µm	
Ölçüm Hatası	± (1% H + 1) µm	
Çözünürlük	0.1µm (Ölçme aralığı 100µm'a kadar) / 1µm (Ölçme aralığı 100µm'dan fazla)	
Hafıza	5 farklı grup toplam 500 ölçüm değeri	
Kalibrasyon	Tek Nokta, çift nokta	
Ölçme Şekli	Tek Nokta, Tarama ile sürekli ölçüm	
Çalışma Sıcaklığı	0 ~ 40° C	
Güç	NI-MH Pili 9V	
Cihaz Kapanma	Manuel, Otomatik	
Limit Girme	Girilen limit aşıldığında alarm verir	
Boyutlar	150 x 80 x 30mm	
Ağırlık	300 gr	

Kod No.	Açıklama
1150 104	Kaplama Kalınlığı Ölçme Probu CTGP-F4
1150 105	Kaplama Kalınlığı Ölçme Probu CTGP-N4
1150 106	Kaplama Kalınlığı Ölçme Probu CTGP-F1
1150 107	Kaplama Kalınlığı Ölçme Probu CTGP-N1