

Surfix® Pro X

Modern kaplama kalınlık cihazlarına duyulan ihtiyaçları karşılamak üzere yeni geliştirilen en üst modelimiz.

- *Yüksek çözünürlükte renkli gösterge
- *USB 2.0 ve Bluetooth ile veri aktarma
- *Gelişkin kullanıcı kılavuzu ve çoklu dilde menü yapısı
- *İsim, tarih ve zaman dahil 50.000 okuma değerine uygun hafıza

Değiştirilebilir problemlerimizle birlikte; Surfix Pro X hemen hemen mümkün bütün uygulamalar için yüksek hassasiyet ve kolay kullanım özelliklerine aynı anda sahiptir.



MODEL	Surfix® Pro X
Tasarım	Ayrı,değiştirilebilir prob
Prob	FN 1.5 opsiyonel bütün standart problemler, açılı problemler ve özel problemler
Ölçüm aralığı	proba bağlı olarak 30 mm ' ye kadar
Hassasiyet	Proba bağlı olarak +/- (0.7 µm + 1 % okunan değer)
Çözünürlük	0.1 µm veya < 0.2 % okunan değer
Karbür Metal Uç	•
Kalibrasyon Metodu	Çalışma Kalibrasyonu,sıfırlama,tek-folyo,iki-folyo ve CTC-kalibrasyonu
İstatistik	Tek-değer/blok –değer istatistiği, n, x̄, s, min., max., Kvar, cp, cpk
Hafıza	50.000 okuma
Kalibrasyon Hafızası	•
Veri Aktarma	USB 2.0/Bluetooth 4.0
Sürekli Ölçüm	•
Gösterge	Yüksek çözünürlük renkli
Çalışma sıcaklığı	0°C ile + 60°C
Parça yüzey sıcaklığı	15°C'den + 60°C'ye kadar (standart) -15°C 'den + 150°C veya 300°C'ye kadar (opsiyonel yüksek sıcaklık tabanı ile)
Boyutlar	137 mm x 66 mm x 23 mm
Ağırlık	205 g (FN prob 1.5 ve piller dahil)
Koruma sınıfı	IP 52 (toz ve suya karşı)
Standartlar	DIN, ISO, ASTM, BS
Garanti	2 Yıl

Standart Örnek Paket

- Prob dahil cihaz
- Koruyucu kauçuk kapak
- 2 kalibrasyon folyosu
- Sıfırlama için Standartlar (çelik/alüminyum)
- 2 adet AA pil.
- FixSoft veri aktarma yazılımı
- Kullanım talimatı
- İmalatçı sertifikası
- Çanta

İlave opsiyonlar

- Küçük parçalar üzerinde hassas ölçüm destek parçası
- Veri yönetimi için ProSoft yazılım
- Yumuşak Çanta

