



Özellikler:

UTG-40 Kalınlık ölçme cihazı çelik, alüminyum, pirinç, gümüş, akrilik reçine, cam gibi metalik ve metalik olmayan malzemelerin kalınlığını ölçmek için tasarlanmıştır. Takması çok kolay farklı problemler ile kullanılabilir.

UTG-50 Kalınlık ölçme cihazı UTG-40 modeline ilave olarak üzerinde kaplama veya boya bulunan malzemelerin de kalınlığı ölçülebilir.

Teknik Özellikler:

- Darbeye dayanıklı prob
- LCD Ekran 4 basamaklı ve aydınlatmalı
- Otomatik kapanma: 5 dakika sonra.

MODEL	UTG50	UTG40	UTG40EZ
Kod No.	1100 125	1100 126	1100 127
Ölçme Aralığı	1 - 250mm çelik malzemelerde TP-5 prob ile 3 -20mm kaplamalı malzemelerde Malzeme kalınlığının min. 1.2mm olması gerekir (Kaplama Modu)	0,8 - 250mm çelik malz. TP-5 prob ile	1 - 250mm çelik malz. TP-5 prob ile
Çözünürlük	1,00 - 9,99 mm +/- 0,05 10,00 - 99,99 mm +/- (0,5% H + 0,01) 100,0 - 225,0 +/- (1% H + 0,1)	0,8 - 99,99 mm 0,01 mm 100,0 - 250,0 mm 0,1 mm	0,1 mm
Ölçüm Birimi	mm / inç		mm
Frekans Aralığı	1000 - 9999m/s		
Kalibrasyon	Otomatik		
Hafıza	40 data		-
Düşük Pili Göstergesi	Evet		
Çalışma Sıcaklığı	0-40C, 20 -90%Rh		
Kapanma	Otomatik		
Güç	AA pil 2 adet		
Boyutlar	124*67*30mm		
Ağırlık	245 gr		240 gr
Standart Prob	TP-5		
Opsiyonel Prob	XT-5 / TG-5 / CT 2.5		XT-5 / GT-5

H=Ölçülen değer

Kod No.	Prob	Çap	Aralık	Uygulama
1100 128	XT-5	5MHz Ø7mm	0.60-30.0mm	Küçük çaplı borular için
1100 129	TP-5	5MHz Ø10mm	1.00-300.0mm	Standart uygulamalar için
1100 130	PT-5	5MHz Ø12mm	1.00-200.0mm	Yüksek sıcaklık için 300 kadar °C