

## DHT 200 PLUS PORTATİF SERTLİK ÖLÇÜM CİHAZI

### Özellikler:

- \*Geniş Bellek
- \*Ücretsiz Yazılım
- \*Dahili Printer
- \*Gösterge
- \*Otomatik Prob Tanıma
- \*Dahili mini-printer
- \*Parça Sertlik HL (Hardness Leeb) değerine bağlı olarak HRB,HRC,HV ve HS birimlerine otomatik dönüşüm
- \*Sekmeli prob D,DC,DL,C,D415 ve G mevcut
- \*Yüksek Hassasiyet  $\pm\%5$
- \*100 dosya kapasitesinde hafıza, 100 veri/dosya
- \*Ücretsiz Yazılım
- \*ASTMA956 uyumlu

### Standart Teslimat

- Darbe cihazı D'li ana ünite
- Yerleşik yazıcı
- Temizleme fırçası
- HLD değerli sertifikalı test mastarı
- Yazılım ve USB kablo
- Küçük destek halkası
- Kalibrasyon sertifikası
- AC adaptör / şarj ünitesi
- Alüminyum taşıma çantası
- Kullanım kılavuzu



MODEL	DHT 200 PLUS PORTATİF SERTLİK ÖLÇÜM CİHAZI
Kod No.	1100 116
Sertlik Parametreleri	HL, HRC, HRB, HV, HB,HS
Ölçüm Aralığı	Altaki tabloya bakınız
Gösterge	320 x 240 LCD arka aydınlatmalı
Gösterge Fonksiyonları D	Sertlik skalası, sertlik değeri, ortalama değer, darbe yönü, Max/Min değer, Malzeme, pil ömrü, tarih, talimat
Hassasiyet	$\pm\%0.5$ (HLD=800'de)
Hafıza	1750 grup
Standart darbe cihazı	D
Opsiyonel darbe cihazı	D / DC/ D+15 / DL / C / G
Çıkış	USB
Testedilebilir işparçaları	-Kalınlık birleştiğinde: Minimum 3 mm veya daha fazla (Darbe cihazı dışında G:10mm) -Ağırlık: 5kg veya daha fazla (2-5kg sağlam destek ,>2kg test sıvısı ile) -Yüzey pürüzlülüğü: Ra 10 -Radyus (konveks / konkav): Rmin=30mm veya daha fazla (30mm destek halkalı ) -Test noktaları: Örnek kenarından 5mm veya daha fazla, Test edilen noktaların her birine 3 mm veya daha fazla.
Pil tipi	4 x 1.25 v şarj edilebilir pil
Çalışma sıcaklığı	-20°C ~ +50°C
Boyutlar	215 x 140 x 45 mm
Ağırlık	700g

### Ölçüm Aralığı

Malzeme	HL	HRC	HRB	HB	HS	HV
ST & Cast ST	300-900	20.0-68.0	38.4-99.5	80-647	32.5-99.5	80-940
CWT Steel	300-840	20.4-67.1				80-898
Paslanmaz	300-800	19.6-62.4	46.5-101.7	85-655		85-802
Pik Demir	360-650			90-334		
NC Demir	400-660			131-367		
Alum. Döküm	174-560			20-159		
Pirinç	200-550		13.5-95.3	40-173		
Bronz	300-700			60-290		
Bakır	200-690			45-315		