

RHT-150D / RHT-150AO / RHT-150A ROCKWELL SERTLİK ÖLÇME CİHAZLARI



RHT-150D



RHT-150A

RHT serisi cihazlar malzemelerin Rockwell sertliklerinin ölçümü için çok yaygın olarak kullanılan sertlik cihazlarıdır. RHT-150 A modeli test başlangıcı kol ile yapılır ve güç kaynağı gerektirmez.

Sertleştirilmiş, tavllanmış, menevişlenmiş çelikler, dökme demirler, yüksek alaşımlı alüminyum ve bakırlar ile rulman çeliklerinin sertliklerinin ölçümünde kullanılır.

Standart aksesuarlar

- 1 Adet HRC Uç
- 1 Adet HRB Uç
- 1 Adet Test Tablası Düz Büyük
- 1 Adet Test Tablası Düz Orta
- 1 Adet Test Tablası V Tabla
- 2 Adet Test Mastarı HRC (Yüksek, Düşük değer)
- 1 Adet Test Mastarı HRB
- 3 Adet Ağırlık (HRA, HRB, HRC)
- 1 Adet RS-232 Kablo

MODEL	RHT-150D	RHT-150A
Kod No.	1250 004	1250 011
Rockwell Sakala	HRA, HRB, HRC, HRD, HRE, HRF, HRG, HRH, HRK, HRL, HRM, HRP, HRR, HRS, HRV	HRA, HRB, HRC
Ön Yük	10 Kgf (98,07N)	-
Test Yüğü	60 Kgf (588,4N), 100 Kgf (980,7N), 150 Kgf (1471N)	-
Bekleme Süresi	1-60 s	-
Gösterge	5,2" Dokunmatik Renkli ekran, çözünürlük 640*480	Analog
Çözünürlük	0,1Hr	0,5Hr
Yük Kontrolü	Otomatik yükleme, Bekleme ve boşaltma	Manuel
Dil	Türkçe, İngilizce, Çince, Almanca, Portekizce, Korece	-
Skala çevrimi	HRC, HV, HBS, HBW, HK, HRA, HRD, HR15N, HR30N, HR45N, HS, HRF, HR15T, HR30T, HR45T, HRB	-
Çevrim Standardı	ASTM, DIN	-
Hafıza	2000 tekli ölçüm	-
Printer	Opsiyonel kablosuz yazıcı	-
Uygulama Standardı	GB-T230.2, JIS Z2245, EN-ISO 6508, ASTM E-18	-
Max Numune Yüksekliği	175 mm	-
Max Numune Derinliği	165mm	-
Güç Kaynağı	220V, 50Hz	-
Paket Ölçüleri	620*460*870mm	-
Ağırlık	90Kg	-

MASA TİPİ SERTLİK ÖLÇME CİHAZLARI İÇİN EKSTRA AKSESUARLAR

Kod No.	Açıklama
1250 050	HB ölçüm ucu Ø 2.5 mm
1250 051	HB ölçüm ucu Ø 5 mm
1250 052	HB ölçüm ucu Ø 10 mm
1250 053	Mikro vikere ölçüm ucu
1250 054	Vikere ölçüm ucu
1250 055	HRC ölçüm Ucu
1250 056	Test Tablası Ø150mm
1250 057	Test Tablası Ø200mm
1250 058	Test Tablası ince malzemeler için
1250 059	Test Tablası Çatal
1250 060	Aydınlatma Lambası MV cihazı için
1250 061	Aydınlatma Lambası Brinell cihazı için
1250 062	Sertlik Test Bloğu HRC 30-35
1250 063	Sertlik Test Bloğu HRC 45-50
1250 064	Sertlik Test Bloğu HRC 53-60
1250 065	Sertlik Test Bloğu Brinell 2,5/1875 HB180-230