



Özellikler:

- *Soğutucu sıvı ve yağların bulunduğu ağır çalışma koşullarında suya karşı dayanıklı, IEC 60529 standardına göre bilgisayara bağlı haldeyken bile IP 67 koruma sınıfında.
- *Elektronik ünitenin hareket ettirilmesiyle hemen çalışmaya başlayan otomatik göstergesi (S.I.S sistemi)
- *20 dakika çalışmadığında otomatik uyku sistemi (S.I.S sistemi)
- *Uyku modunda pozisyonu hafızada tutma özelliği (S.I.S sistemi), mutlak değer özelliği
- *Sadece 5 adet mikrometre ile 0-161 mm ölçüm aralığı
- *Sadece 3 mikrometre ile 0-102 mm ölçüm aralığı
- *Hızlı ölçüm mili, 10mm/tur
- *Ayarlanabilir ölçüm kuvveti 5N-10 N 903.030X modeli)
- *Mükemmel tekrarlanabilirlik
- *Poliasetat kopolimer tambur
- *S-Yakın Bağlantı: USB / RS 232 / Wireless
- *IEC 60529 Koruma Sınıfı: IP67 even connected
- *PC ile Ayar
- *Ayarlanabilir Ölçüm Kuvveti
- *Dönmeyen Mil
- *Hızlı Ölçüm
- *Preset Fonksiyonu
- *Akıllı indüktif sensör (S.I.S)

Kod No.	Ölçüm aralığı (mm)	Uçlar (mm)	Tekrarlanabilirlik (µm)	Hata sınırı (µm)	Ayarlanabilir Ölçüm Kuvveti
803.0309	0-25	0,5 bıçak ağız - koni 30°/Ø0,5	1	3	5N / 10N

