



X\_Treme XT3D



PROXIMITY

SIS Smart Inductive System

WATER RESISTANT

Built-in Bluetooth



IP67



**Özellikler:**

- \*Geniş ölçüm aralığı (2-300mm)
- \*Bluetooth® Smart ve Proximity
- \*2 mm'den 6 mm'ye kadar kör delik ölçümü
- \*Sabit ölçüm uçları
- \*Bütün halka masterlarda UKAS sertifikası
- \*Bütün mikrometreler için UKAS sertifikası
- \*DIN 863'e uygun imal edilmiştir.
- \*4 Halka master değerinin hafızada tutulması
- \*Suya ve yağa dayanıklı, IEC 60529'a göre IP 67
- \*PC ile programlanabilir
- \*Değiştirilebilen Kafalar
- \*Çıkış kablo Proximity 'den USB'ye (926.6721) veya RS232'ye (926.6723) ve Kablosuz Bluetooth Teknoloji
- \*Mikrometre Çırcını
- \*LCD dijital gösterge Rakamların Boyu 9 mm
- \*12.5 mm'den itibaren Tungsten Karbür temas uçları

**Delik İç Çap Mikrometreler- XT3D Cihazlar Teknik Özellikler**

Kod No.	Ölçüm aralığı (mm)	Tip	Derinlik (mm)	Hata sınırı (µm)	Ayar Halkası Ø (mm)
950.6006	2-2.5	XT3D BT 1M	9	4	2.5
950.6007	2.5-3	XT3D BT 2M	9	4	2.5
950.6008	3-4	XT3D BT 3M	12	4	4.0
950.6009	4-5	XT3D BT 4M	18	4	4.0
950.6010	5-6	XT3D BT 5M	18	4	5.0
950.6011	6-8	XT3D BT 6M	58	4	8.0
950.6012	8-10	XT3D BT 8M	58	4	8.0
950.6013	10-12.5	XT3D BT 10M	58	4	12.5
950.6014	12.5-16	XT3D BT 12M	62	4	12.5
950.6015	16-20	XT3D BT 16M	62	4	20.0
950.6016	20-25	XT3D BT 20M	66	4	20.0
950.6017	25-35	XT3D BT 25M	66	4	35.0
950.6018	35-50	XT3D BT 35M	80	4	35.0
950.6019	50-65	XT3D BT 50M	80	5	65.0
950.6020	65-80	XT3D BT 65M	80	5	65.0
950.6021	80-100	XT3D BT 80M	100	5	80.0
950.6022	100-125	XT3D BT 100M	115	6	125.0
950.6023	125-150	XT3D BT 125M	115	6	125.0
950.6024	150-175	XT3D BT 150M	115	7	175.0
950.6025	175-200	XT3D BT 175M	115	7	175.0
950.6026	200-225	XT3D BT 200M	118	8	225.0
950.6027	225-250	XT3D BT 225M	118	8	225.0
950.6028	250-275	XT3D BT 250M	118	9	275.0
950.6029	275-300	XT3D BT 275M	118	9	275.0

**Delik İç Çap Mikrometre Setleri- SXT3D Cihazlar Teknik Özellikler**

Kod No.	Ölçüm aralığı (mm)	Tip	Kafa Sayısı	Ayar Halkası Sayısı	Ölçüm Kuvveti
951.6102	2-6	SXT3D 1M BT	5	3	8N
951.6103	6-10	SXT3D 3M BT	2	1	7N
951.6104	10-20	SXT3D 4M BT	3	2	15N
951.6105	20-50	SXT3D 5M BT	3	2	21N
951.6106	50-100	SXT3D 6M BT	3	2	28N
951.6107	100-150	SXT3D 7M BT	2	1	32N
951.6108	150-200	SXT3D 8M BT	2	1	32N
951.6109	100-200	SXT3D 9M BT	4	2	32N

