



**Özellikler:**

- \*2 mm ile 310 mm arası ölçüm aralığı
- \*0.0001 mm'ye kadar çözünürlük
- \*Mekanik tekrarlanabilirlik: 2 ile 210 mm arası 1µm ; 210 ile 310 mm arası 2µm
- \*Muayene ve atölye kullanım amaçlı sağlam gövde
- \*Her kafa için UKAS sertifikası
- \*Her ayar halkası için UKAS sertifikası
- \*DIN 2252-2'ye uygun (standart) ayar halkaları
- \*12 mm'den 310 mm'ye kadar kör delik ölçümü
- \*Sylvac dijital göstergelere uyumlu
- \*Talep üzerine özel kafa imalatı (diş,iç-dış kanal ,kanal genişliği,vs)

**XT 500 Cihazlar Teknik Özellikler**

Kod No.	Ölçüm aralığı (mm)	Halka Ø (mm)	Derinlik (mm)	Hata sınırı (µm)
960.1006	2.0-2.5	2.5	9	1
960.1007	2.5-3	2.5	9	1
960.1008	3-4	4	12	1
960.1009	4-5	5	18	1
960.1010	5-6	5	18	1
960.1011	6-8	8	60	1
960.1012	8-10	8	60	1
960.1013	10-12	12	61	1
960.1014	12-14	12	61	1
960.1015	14-17	17	61	1
960.1016	17-20	17	61	1
960.1017	20-24	24	69	1
960.1018	24-28	24	69	1
960.1019	28-32	32	69	1
960.1020	32-38	32	72	1
960.1021	38-44	44	72	1
960.1022	44-50	44	72	1
960.1023	50-60	60	80	1
960.1024	60-70	60	80	1,5
960.1025	70-80	80	80	1,5
960.1026	80-90	80	80	1,5
960.1027	90-100	100	80	1,5
960.1028	100-110	100	80	1,5
960.1029	110-120	120	80	1,5
960.1030	120-130	120	80	1,5
960.1031	130-140	140	80	1,5
960.1032	140-150	140	80	1,5
960.1033	150-160	160	80	1,5
960.1034	160-170	160	80	1,5
960.1035	170-180	180	80	1,5
960.1036	180-190	180	80	1,5
960.1037	190-200	200	80	1,5
960.1038	200-210	200	80	1,5
960.1039	210-220	220	80	1,5
960.1040	220-230	220	80	2
960.1041	230-240	240	80	2
960.1042	240-250	240	80	2
960.1043	250-260	260	80	2
960.1044	260-270	260	80	2
960.1045	270-280	280	80	2
960.1046	280-290	280	80	2
960.1047	290-300	300	80	2
960.1048	300-310	300	80	2