

ACCRETECH "RONDCOM TOUCH MANUEL " DAİRESELLİK VE SİLİNDİRİK PROFİL ÖLÇÜM CİHAZI

Dairesellik ve Silindirik Profil Ölçüm Cihazları Serisi
Döner Tablalı Manuel Ölçüm Cihazı

RONDCOM TOUCH

Düşük Fiyat ve Kullanım Kolaylığına sahip Yeni Başlangıç Modeli

Kompakt tasarımı ile Dünyadaki En Küçük Boyutlu Cihaz

Yatay genişliği (320 mm) öncekinden % 49 daha küçük, yüksekliği (500 mm) öncekinden % 22 daha küçük ve oturma alanı öncekinden % 50 daha küçük.

Dünyada Sütunu Hareketli İlk Cihaz (Patentli)

Hem sağdan hem de soldan yanaşmaya izin veren cihaz.
Parçaya erişim kolaylığı.

Uyumlu Tablet PC

Kullanımı Kolay Dokunmatik Ekranlı Tablet PC. Cihaza bağlantı için kablosuz Bluetooth veya USB bağlantı seçilebilir. Gerekli İkonları Entegre Eden Tek Ekran

Tablet için Geliştirilen yeni ACCtee

Atlatma, sıkma gibi sezgisel işlemler, ölçüm işlemlerinde düzgün akış sağlar.

Çoklu Diller (Standart Fonksiyon)

Mevcut Diller:
Japonca, İngilizce, Almanca, Fransızca, İtalyanca, İspanyolca, Çince, Korece, Çekçe, Lehçe

Doğrultma Yardım Fonksiyonu (Standart Fonksiyon) Patentli



Model	RONDCOM TOUCH MANUEL	
Ölçüm Aralığı		
Maks Ölçüm Çapı	Ø 150 mm	
Sağ-Sol Hareket Aralığı	X-eksen: ±80 mm (Manuel)	
Aşağı/Yukarı Hareket Aralığı	Z-eksen: 162 mm (Manuel)	
Maksimum Yükleme Çapı	Ø 240 mm	
Maksimum Yükseklik	160 mm	
Dönme Hassasiyeti		
Radyal Yönde	JIS B 7451-1997: (0.04+6H/10,000) µm / H: Ölçüm Yüksekliği [mm]	
Eksenel Yönde	(0.04+6R/10,000) µm / R: Ölçüm Radyüsü [mm]	
Ölçüm Hızı		
Dönme Yönlüde	Ø Eksen: 6/dakika Sabit	
Döner Tabla		
Tabla Dış Çapı	Ø 148 mm	
Merkezleme/Eğilme ayarı	±2 mm/±1° / *Sabit Noktalı Yapı	
Yük	15 kg	
Dedektör		
Tarama Aralığı	±400 µm	
Ölçüm Kuvveti	70 mN	
Uç Şekli	Ø 1.6 mm Karbür Bilya	
Uç uzunluğu	17 mm	
Veri İşlemci	Tablet PC	
İşletim Sistemi	Windows ®	
İletişim Fonksiyonu	Kablosuz: Bluetooth ® / Kablolu: USB 2.0	
Gösterge	10 inç TFT renkli dokunmatik ekran (kapasitans)	
Arayüz	USB 2.0 x 2	
Entegre Analiz Yazılımı	ACCtee tablet versiyonu	
Filtre Tipi	Dijital Filtre: Gaus/Faz kompenzasyonu - Kanal/Dayanıklı Kontrol	
Cutoff Değeri		
Dönme Yönü	15,50,150,500 pik / rotasyon, 15 ile 500 pik/rotasyon	
Düşük Geçiş	arasında herhangi bir değere ayarlanabilir.	
Bant Geçiş	15 ile 150 , 15 ile 500 pik/rotasyon	
Gösterge Büyütme Oranı	±400 µm	
Form Hatasının	MZO (min zon daire yöntemi), LSC (En küçük kareler yöntemi)	
Dairesellik	MIC (Maks iç daire Yöntemi), MCC (Maks Dış Daire Yöntemi), N.C (kompanzasyon yok)	
Değerlendirmesi	Dönme Yönü: dairesellik,düzlemsellik, paralellik, eş merkezlilik, kalınlık değişimi, salgı	
Ölçüm Özellikleri	girinti fonksiyonu (seviye,açı,imleç)	
Analiz İşlem fonksiyonları	profil karakteristik grafik gösterimi (alan eğrisi, amplitud dağılım fonksiyonu, güç spektrumu). Dişli Analiz	
Özel Fonksiyonlar	Doğrultma yardım fonksiyonu, hata değerlendirme fonksiyonu, emniyet fonksiyonu	
Kayıt Sistemi	Renkli veya lazer yazıcı seçilebilir.	
Güç Kaynağı	AC100 to 240 V ±10% 50/60 Hz	
Güç tüketimi	maks 50 VA (Tablet PC, yazıcı hariç)	
Hava Kaynağı	Kaynaktan Temin Basıncı 0.3-0.7 MPa , çalışma basıncı 0.25 MPa	
Hava Tüketim hacmi	30NL/ dakika	
Kaynak pozisyonu	Ölçüm Bölgesi Arka Taraf	
Hava bağlantı nipel	Ø 8 mm (dış çap) hortum için tek dokunmalı kaplin	
Ölçüm Bölümü	Standart: 320(W)x 410(D)x500(H) mm, Yüksek Sütun: yaklaşık 26 kg	
Tablet PC	Standart: 183(W) x 15.8(D) x 263(H) mm, Yüksek Sütun: yaklaşık 1 kg	
Liste Fiyatı (EUR)	16.650,00 (Rondcom Touch + yazılım)	19.966,67 (Rondcom Touch + tablet)
Net Fiyat (EUR)	13.320,00 (Rondcom Touch + yazılım)	15.973,33 (Rondcom Touch + tablet)
Kampanya Net Fiyatı (EUR)	11.655,00 (Rondcom Touch + yazılım)	13.976,67 (Rondcom Touch + tablet)